

För att kunna bearbeta din förfrågan måste vi ha följande information. Fyll i formuläret så fullständigt som möjligt så kommer vi därefter att lämna vårt erbjudande baserat på informationen nedan.

Kontakt

Företag:	Datum:
Adress:	Kontakt:
Postnummer och ort:	Direkttelefon:
Land:	Mobiltelefon:
Plats:	E-postadress:
Telefonnr:	Faxnr:

Användning

Kortfattad beskrivning		
Material som ska hanteras:		
Materialform:	Pulver Pellets Granulat Slam Vätska	
Kemiskt angrepp/CIP	<input type="checkbox"/> Syra <input type="checkbox"/> Frätande <input type="checkbox"/> Salt Lösning %: _____	
Livsmedelsgodkänd användning:	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
Kräver hylsa som andas	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
Vägningstillämpning	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Satsvikt _____ kg
Temperatur	Normal driftstemp. _____ °C	Topptemp. _____ °C
Tryck	Drift _____ bar	Topp _____ bar
Vakuüm	Drift _____ bar	Topp _____ bar
ATEX-tillämpning	Ytterzon: _____ Innerzon: _____	
Kompensering av rördragning	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Offset _____ mm

BFM™ stös

Parallell	Diameter _____ mm
Konisk	Toppdiameter _____ mm Bottendiameter _____ mm
Material	<input type="checkbox"/> Mjukt kolstål <input type="checkbox"/> Rostfritt stål AISI 304 <input type="checkbox"/> Rostfritt stål AISI 316
Tillval	<input type="checkbox"/> Jacob rörsystem <input type="checkbox"/> P DIN-flänsstorlek: _____ <input type="checkbox"/> Övrigt
Övrig beskrivning	

BFM™ flexibel anslutning

Parallell	Diameter _____ mm
Konisk	Toppdiameter _____ mm Bottendiameter _____ mm Längd _____ mm
Material	<input type="checkbox"/> Seeflex 040 <input type="checkbox"/> Seeflex 020 <input type="checkbox"/> LM4 PET - andas
	<input type="checkbox"/> Camelon <input type="checkbox"/> Teflex Teflon – högtemp. <input type="checkbox"/> AS250 – statiskt ledande
Notering: Det rekommenderas att använda standardlängd på anslutningshylsor där det är möjligt genom att modifiera rörledningarna eller tapplängderna efter korrekt installationsavstånd.	