

BFM™ Fitting

Patentansökan och ansökan om mönsterskydd har lämnats in © 2008
Alla rättigheter förbehålles

BFM fitting® används av ledande företag i livsmedels-, non Food- samt medicin- och kemikalieindustrin. BFM fitting® bidrar till optimering, driftssäkerhet och hygien i produktionen.



100% dammtät - Hygienisk - Enkel att montera - EC & ATEX-godkänd

Ett helt nytt sätt att fästa flexibla anslutningar, som eliminerar användning av slangklämmor på maskiner som siktar, blandare, transportband, vibrerande maskiner osv. ...
BFM fitting® "klickas" helt enkelt på plats utan verktyg.



Det tar 90 sekunder av din tid att bekanta dig med vad som skulle kunna vara det största genombrottet i din bransch.

BFM fitting® är det mest ekonomiska och det bästa valet för företag som tillverkar eller arbetar med livsmedel, mejeriprodukter, spannmål, mediciner, petrokemiska produkter, cement, asfalt, trävaror, mjöl, socker eller tvål och i stort sett alla företag som förbearbetar torrt damm eller pulver.

Vi ser till att våra kunder får de allra bästa produkterna och den bästa servicen/kvaliteten som finns på marknaden i dag.

Industrier:

Livsmedel
Läkemedelsindustrin
Spannmål
Socker

Mejeri
Mjöl
Cement/asfalt
Tvål/rengöringsmedel

Tillämpningar:

Siktar
Vågar,
Blandare
Filterhus
Förpackningslinjer
Siloer, inlopp och utlopp
Transportband
Cykloner

Alla företag som producerar torrt pulver och damm

Tillämpningar som i dag använder flexibel övergång

Vantec System AB

Box 72
SE-533 21 GÖTENE

Tel: 0511-340111
Fax: 0511-340112

E-post: info@vantec.se
Hemsida: www.vantec.se

Org. nr: 556605 0224
VAT nr: SE556605022401

BFM™ Fitting

Patentansökan och ansökan om mönsterskydd har lämnats in © 2008
Alla rättigheter förbehålles

BFM fitting® tillverkas av olika material för att passa just era behov

Seeflex 040E:

Vår storsäljare, tillverkad av 0,9 mm polyuretan, mycket hög slitstyrka, mycket flexibel utan minne, tål temperaturer från -25 °C till 110 °C.

Seeflex 020E:

Tillverkad av 0,5 mm polyuretan. Det perfekta valet för vågar och vägningsceller, tack vare flexibiliteten och den höga slitstyrkan.

Tefelx:

Tätvävd 100 % teflon gör produkten användbar överallt där andra måste ge upp. Motståndskraftig mot nästan alla kemikalier och klarar temperaturer upp till 260 °C

LM4:

Tätvävd 100 % polyester, för anläggningar som ska kunna "andas".



vantec.se
Vantec
System AB

Vantec System AB

Box 72
SE-533 21 GÖTENE

Tel: 0511-340111
Fax: 0511-340112

E-post: info@vantec.se
Hemsida: www.vantec.se

Org. nr: 556605 0224
VAT nr: SE556605022401